

PLAQUE PVC 2MM

SOLUTIONS POUR L'HABILLAGE DES LOCAUX AGROALIMENTAIRE

Les plaques PVC lisses sont destinées à l'habillage et la protection murale de zones peu exposées aux chocs et apportent esthétique et hygiène.

Feuille de PVC adaptée aux environnements alimentaires. Lavage, étanche et résistant aux UV. Film de protection aux rayures pour transport et manutention. Surface à contact alimentaire selon norme CE 1935/2004



DOMAINE D'UTILISATION

Cantines, garderies, écoles, crèches, locaux sportifs, hôpitaux, cliniques, laboratoires, maisons de retraite, salles blanches, agro-alimentaire, chambres froides, hôtels, restaurants

TEMPERATURES

Utilisation optimale entre 5°C et 40°C A proximité d'une source de chaleur: Les panneaux PVC peuvent se décolorer lorsqu'ils sont installés à proximité d'une source de chaleur qui émet des températures supérieures à 55°C

PLAQUE PVC 2MM

SOLUTIONS POUR L'HABILLAGE DES LOCAUX AGROALIMENTAIRE

Dimensions standards (mm)	
Longueur :	3000 mm
Largeur :	1200 mm
Epaisseur :	2 mm
Tolérance Largeur :	-0.0 / +1mm
Tolérance longueur :	-0.0 / +3.5 mm
Tolérance épaisseur :	± 0.14 mm
Coloris :	Blanc RAL 9003
Finition :	Lisse brillante
Poids :	2,88 kg/m ²
Propriétés	
Résistance à la flexion :	>75 Mpa
Module d'élasticité :	> 2500 Mpa
Resistance à la compression :	65
Resistance aux chocs :	>6 Kj/m ²
Coefficient de dilatation thermique linéaire :	0,08 mm/mK
Caractéristiques ignifuges :	M1
Conductivité thermique :	0,16 W/mK
Absorption d'eau :	0,08% /7j @25°C
Résistance à l'abrasion Taber :	0,015% perte de poids max (roues cs-17, poids 1000 g, 25 cycles)